

Муфельная печь

AF-Q1



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.
(Япония)

Муфельная печь AF-Q1

Особенности:

- Одной из особенностей печи является быстрый набор температуры с холодного состояния до 700*С менее чем за 10 мин.
При этом скорость набора температуры достигает 85 *С/мин.
- В печи применён нагревательный элемент из проволоки увеличенного диаметра, что позволяет реализовать столь быстрый нагрев, сохранив великолепную надежность и запас прочности.
- Широкая камера свободно вмещает два запакованных инвестиционной массой кольца диаметром 90мм.
- Дверца печи снабжена подвижной стенкой, что позволяет избежать повреждения опок при их небрежной установке в камеру и закрытии дверцы.
- Встроенный компьютер позволяет точно выполнять программу простым нажатием кнопки.
- Встроенный таймер упрощает операции.
- Благодаря применению в печи в качестве термоизолятора новых огнеупорных материалов, печь имеет очень небольшой вес при значительной мощности и скорости нагрева.
- Микропроцессорная система эффективно управляет функционированием печи (ЭМП) согласно заданной программе, выдерживая заданную температуру в интервале менее чем 1*С, с точностью до нескольких секунд заданного времени. Светодиодные индикаторы и графическая диаграмма просто и понятно информирует оператора о происходящем процессе, сведя к минимуму индикацию второстепенных параметров, усложняющих восприятие информации и управление процессом. Легкое и доступное управление сведет к минимуму Ваши временные затраты на освоение и, собственно, работу с печью.

● Технические характеристики

Максимальная температура в камере	
Для марки AF Q1	1050°С
Рабочая (рекомендуемая) температура	900°С
Точность удержания температуры (при нормальной загрузке камеры)	2°С
Точность установки температуры	1°С.
Норма подъема температуры (при пустой камере)	700°С менее 12 мин.
Точность установки времени	1 мин
Количество рабочих программ	1
Количество участков в программе	2
Электропитание	110 В, 50/60Гц
Максимальная потребляемая мощность	1100 Вт
Мощность понижающего трансформатора	2000 Вт
Габариты печи, мм	285*355* 370
Размер камеры, мм	120* 95*180
Розетка для подключения внешнего потребителя	2 шт* 110 В, 300Вт
Максимальное количество опок макс. диаметром 90 мм	2 шт
Масса печи, не более	15кг
В комплекте: подставка для опок из огнеупорного материала	1 шт

● Комплектация

Печь муфельная	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
В комплекте: подставка для опок из огнеупорного материала	1 шт

ООО «АТРИДЕНТ»

125195, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 96 А, офис 1

Телефон/факс: (499)745-63-01, 745-63-04, 745-63-06

E-mail: inbox@a3dent.ru

Интернет-магазин
www.a3dent.ru

Редакция: Сентябрь 2019г.



2 112 000 000 16 0 0 0 0 6