

Пескоструйные аппараты

CYCLE JUNIOR II



CYCLE JUNIOR III

Пескоструйные аппараты

Cycle Junior II | Cycle Junior III

Особенности:

- Замкнутый цикл обработки не требует добавок абразива.
- Компактен и подходит для использования в лабораториях при клиниках.
- Мощная сила струи.
- На смотровое окошко нанесена специальная пленка, предотвращающая запотевание.
- Удобно и экономично благодаря возможности использовать обычный и циклический режимы. Циклический режим снижает расход абразива, используя его по кругу. Обычный режим (режим нагнетания) хорош для обработки поверхностей под высоким давлением.
- После очистки от инвестиционного материала и другой грубой обработки циркуляционной насадкой можно переключить подачу воздуха на сопло карандашного типа и проводить чистовую обработку поверхности.

Юниор-2: одно сопло циркуляционного типа и один карандаш G-32. Прибор комплектуется 3 видами абразива: стекло, грубый 125-500 микрон (для удаления оксидных слоев с золота, палладиевых и никелиевых сплавов) и мелкий 125-150 микрон (для удаления оксидных слоев с никелиевых и кобальтовых сплавов) для сопла циркуляционного типа, 53- 90 микрон для карандаша G-32. Это позволяет использовать прибор для разных целей.

Юниор-3: одно сопло циркуляционного типа и два карандаша G-32 и A-22. Прибор комплектуется 4 видами абразива: стекло, грубый 125-500 микрон (для удаления оксидных слоев с золота, палладиевых и никелиевых сплавов) и мелкий 125-150 микрон (для удаления оксидных слоев с никелиевых и кобальтовых сплавов) для сопла циркуляционного типа, 53- 90 микрон для карандаша G-32 и абразив- оксид алюминия 53-63 микрон для A-22

● Технические характеристики

параметр	Модель Юниор 2	Модель Юниор 3
Рабочее давление воздуха	0.29-0.69МПа (3-7кгс\см ²)	
источника света, Вт	40	
Электропитание	220В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	40 Вт	
Расход абразива	50г\10с давление 0,49МПа	
Масса, не более	10 кг	10,5 кг
Габариты	345*350*400	

● Комплектация

Пескоструйный аппарат	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Шланг для подвода сжатого воздуха	1 шт
Педаль управления (пневмо)	1 шт
Фильтр-мешок для сбора пыли	1 шт
Абразив	1 комплект
Воронка	1шт для Юниор-2 2 шт для Юниор-3

